



261 度室外柜式 储能系统

HJ-G65-261L
HJ-G130-261L
65KW/261KWh
130KW/261KWh



> 产品简介

HJ-G65-261L 和 HJ-G130-261L 是两款 261 度室外柜式储能系统,采用液冷技术,专为户外储能需求设计,适用于多种应用场景,能够有效满足用户对于能源存储和管理的要求。

> 产品特点

 灵活的组合配置

 高功率因数

 高效能

 可靠的离网运行参数

 全面的保护功能

HJ-G65-261L/HJ-G130-261L

> 参数

产品型号	HJ-G65-261F	HJ-G130-233F
电芯类型	LFP 3.2V/314Ah	
额定能量	261kWh	
组合配置	1P260S	
电压范围	650-949V DC	
循环次数	>8000@70%EOL,25°C	
放电深度	80% DOD	
通信接口	RS485,CAN,Ethermet	

并网输出参数

额定输出功率	65kW	130kW
额定电网电压	380/400V,3L/N/PE	
额定电流	93A	187A
功率因数	1(ahead)-1(behind).	
额定电网频率	50/60Hz	
总电流波形畸变率(THDi)	<1.5%(100%PN)4	<5%(≥20%PN)

离网输出参数

额定输出功率	65kW	130kW
额定输出电压	400V(340~460V)	
额定电网频率	50/60Hz	
额定输出电流	93A	187A
离并网切换时间	<10ms	
最大能量转换效率	0.99	

系统参数

尺寸(宽 × 深 × 高)	2438mm*970mm*1300(mm)	
防护等级	IP54	
冷却方式	液冷	
湿度范围	5%~95% (无凝露)	
通讯协议	RS485/Ethernet(Modbus RTU,CAN20,Modbus TCP)	
通讯协议	PACK级气溶胶+柜级全氟己酮+主动预警	

> 运用场景

分布式能源系统、电网调峰调频、备用电源、微电网、工商业储能