



HJ-H05-O05/HJ-H10-O05 Technical Specification

参数

产品型号	HJ-H05-O05（B-19）	HJ-H10-O05(B-20)
最大输入功率	5500W	5500W
最大功率点跟踪工作电压范围	120~500V	120~500V
最大输入电流	16/16	16/16
MPPT跟踪数量	1	1
电池电压范围	306~408	306~408
最大充电/放电电流	30/30	30/30
电池类型	锂电池/铅酸电池	锂电池/铅酸电池
额定功率	5000W	5000W
额定电压	220V/230V/240VAC (L+N+PE)	220V/230V/240VAC (L+N+PE)
额定频率	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
最大电流	22A	22A
功率因数	~1(0.8可能导致0.8滞后，可以设置)	~1(0.8可能导致0.8滞后，可以设置)
保护	光伏反接保护、过流保护、浪涌保护	光伏反接保护、过流保护、浪涌保护
电芯类型	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
额定电压	51.2V	51.2V
额定容量	100Ah	200Ah
额定能量	5.12kWh	10.24kWh
电压范围	43.2V~58.4V	43.2V~58.4V
最大充放电电流	100A	100A
循环次数	≥6000 0.2C,@25℃,80%DOD)	≥6000 0.2C,@25℃,80%DOD)
工作温度范围	充电温度：0℃~55℃ 放电温度：-20℃~60℃ 储存温度：-10℃~45℃	充电温度：0℃~55℃ 放电温度：-20℃~60℃ 储存温度：-10℃~45℃
冷却	强制风冷	强制风冷
相对湿度	5-95%	5-95%
显示	液晶显示屏,WiFi+APP	液晶显示屏,WiFi+APP
通信	WiFi/RS485/CAN	WiFi/RS485/CAN
尺寸(宽*深*高)	850*480*160(mm)	1100*540*160 (mm)
重量	58Kg	100Kg
产品认证	IEC62109-1/2	IEC62109-1/2

应用场景

凭借其高效率、灵活性和安全性，该独立集成系统为家庭及小型商业用户提供了理想的能源管理解决方案，助力其实现绿色低碳生活方式。

站立式一体机

HJ-H05-O05/HJ-H10-O05

产品简介

汇珏科技集团高性能站立式家用储能一体机，拥有多种可选容量，集多种功能于一体，适用于各种商业和办公环境。

产品特点



长寿命与高安全性



一体化设计



高性能配置



灵活布局