



家用储能三相堆叠一体机

HJ-H20-H10/HJ-H25-H15

产品简介

汇珏科技集团三相堆叠一体机，是一款集智能切换、简约外观、高效发电以及宽压范围等优势于一体的家用储能一体机。它采用模块化设计，可灵活堆叠安装，支持并网运行，能在应急情况下实现电源的无缝切换。具备出色的发电效率和适应能力，是实现能源高效利用和管理的理想选择。

产品特点



三相五线四桥臂



简约大气



高效发电



宽压范围



HJ-H20-H10/HJ-H25-H15 Technical Specification

参数

产品型号	HJ-H20-H10(k-2)	HJ-H25-H15-H10(k-3)
最大输入功率	17000	25500
最大功率点跟踪工作电压范围	180~900V	
最大输入电流	20/20	40/40
MPPT跟踪数量	2	2
电池电压范围	204.8	256
最大充电/放电电流	50/50	
电池类型	锂电池/铅酸电池	锂电池/铅酸电池
额定功率	10000	15000
额定电压	380/400V,3L/N/PE	
额定频率	50Hz/60Hz	
最大电流	22	33
功率因数	~1(0.8可能导致0.8滞后，可以设置)	
保护	光伏反接保护、过流保护、浪涌保护	
电芯类型	磷酸铁锂电池	
额定电压	51.2V	
额定容量	100Ah	100Ah
额定能量	20.48kwh	25.6kwh
电压范围	43.2V~58.4V	43.2V~58.4V
最大充放电电流	50/50	
循环次数	≥6000 (0.2C,@25℃,80%DOD)	
工作温度范围	-25 to 60 (>45降额)	
冷却	强制风冷	强制风冷
相对湿度	20-95%	20-95%
显示	液晶显示屏,WiFi+APP	液晶显示屏,WiFi+APP
通信	WiFi/RS485/CAN	WiFi/RS485/CAN
尺寸(宽*深*高)	510*447*1323	510*447*1323
重量	~86kg	~96kg
产品认证	IEC62109-1/2	IEC62109-1/2

应用场景

适用于户用分布式储能场景