



三相混网逆变器

HJ-IH10-W500T/HJ-IH12-W500T/HJ-IH15-W500T

产品简介

汇珏科技集团三相混网逆变器适用于中大型户用系统及智能开关。它集光伏储能控制于一体，内置EMS智能管理，支持多种电池类型。它配备UPS功能，10ms内无缝切换，兼容三相不平衡负载。宽电压输入、高防护等级，支持远程升级，让发电更高效，运行更安心。



光储一体



智能切换



宽电压输入范围



安全可靠



故障录波，远程恢复



高效



HJ-IH10-W500T/HJ-IH12-W500T/HJ-IH15-W500T
Technical Specification

Parameter

产品型号	HJ-IH10-W500T(A-10)	HJ-IH12-W500T(A-11)	HJ-IH15-W500T(A-12)
最大输入功率	15000W	18000W	22500W
最大功率点跟踪工作电压范围	180-900V	180-900V	180-900V
最大输入电流	15A/15A	15A/15A	15A/28A
MPPT跟踪数量	2	2	2
电池电压范围	180-550V	180-700V	180-700V
最大充电/放电电流	25A/30A	50A/50A	50A/50A
电池类型	锂电池/铅酸电池		
额定功率	10000W	12000W	15000W
额定电压	380V400V,3L/N/PE	380V400V,3L/N/PE	380V400V,3L/N/PE
额定频率	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
最大电流	15A	18A	22A
功率因数	~1(0.8 导致0.8滞后，可以设置)		
保护	光伏（系统）反向极性保护、过流保护、浪涌保护		
工作温度范围	-25℃-60℃ (>45℃ 降额)		
冷却	自然冷却	智能风扇	
相对湿度	0-90%		
显示	液晶显示屏		
通信	RS232/WiFi		
安装方式	壁挂式	壁挂式	壁挂式
尺寸(宽*深*高)	505×220×570mm	500×220×630mm	500×220×630mm
重量	29kg	34kg	34kg
产品认证	IEC62109-1-2		

应用场景

住宅太阳能系统：适用于希望降低电费并在停电期间维持电力供应的家庭。
商业办公楼：为企业提供可靠的能源管理，优化太阳能和电池储能的使用，以降低运营成本。
离网系统：适用于偏远地区或没有电网接入的地区，确保可靠的能源生产和储存。