



三相混网逆变器

HJ-IH30-W500T/HJ-IH40-W500T

产品简介

汇珏科技集团三相混网逆变器适用于中大型户用系统及智能开关。它集光伏储能控制于一体，内置EMS智能管理，支持多种电池类型。它配备UPS功能，10ms内无缝切换，兼容三相不平衡负载。宽电压输入、高防护等级，支持远程升级，让发电更高效，运行更安心。

产品简介



光储一体



智能切换



宽电压输入范围



安全可靠



故障录波，远程恢复



高效能



HJ-IH30-W500T/HJ-IH40-W500T Technical Specification

参数

产品型号	HJ-IH50-W500T (A-18)	HJ-IH60-W500T (A-19)
最大输入功率	75000W	90000W
最大功率点跟踪工作电压范围	180-900V	180-900V
最大输入电流	36A/36A/36A	36A/36A/36A
MPPT跟踪数量	2	2
电池电压范围	220-800V	220-800V
最大充电/放电电流	100A/100A	100A/100A
电池类型	锂电池/铅酸电池	锂电池/铅酸电池
额定功率	50000W	60000W
额定电压	380/400,3L/N/PE	380/400,3L/N/PE
额定频率	50Hz/60Hz	Li-ion/Lead-acid
最大电流	75A	90A
功率因数	~1(0.8 导致0.8滞后，可以设置)	
保护	光伏（系统）反向极性保护、过流保护、浪涌保护	
工作温度范围	-25℃-60℃ (>45℃ 降额)	
冷却	智能风扇	
相对湿度	0-90% 无凝露	
显示	液晶显示屏	
通信	RS232/WiFi	
安装方式	壁挂式	
尺寸(宽*深*高)	800×350×875mm	
重量	102kg	
产品认证	IEC62109-1-2	

应用场景

住宅太阳能系统：适用于希望降低电费并在停电期间维持电力供应的家庭。
商业办公楼：为企业提供可靠的能源管理，优化太阳能和电池储能的使用，以降低运营成本。
离网系统：适用于偏远地区或没有电网接入的地区，确保可靠的能源生产和储存